

产品说明书(TDS)

双季戊四醇六丙烯酸酯 BW A76

产品介绍

BW A76 是一支双季戊四醇六丙烯酸酯单体，具有高反应速度、高硬度、高耐磨性等特性；主要应用于 UV 涂料、UV 加硬液、UV 油墨等领域。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	6
有效成份 Active Ingredient (%)	100%
外观 Appearance (25℃)	透明澄清液体
比重 Proportion (25℃)	1.18
色泽 Color (APHA)	≤60
折射率 Refractive Index (n_d at 25℃)	1.48
粘度 Viscosity (cps at 25℃)	5000-10000

- 高硬度；
- 固化速度快；
- 耐磨性佳；

应用领域

- 应用于 UV 涂料、UV 油墨等领域；

包装规格

- 净重 20KG/胶桶
- 净重 200KG/胶桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示： 以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。



抖音号



视频号



公众号