

产品说明书(TDS)

抗黄变剂 BW A26

产品介绍

BW A26 是一支液态抗黄变助剂，能满足涂层或胶体在紫外线照射下的耐候性要求，同时可以增加漆膜抗氧化性和色泽的稳定性，特别适合于树脂、粘合剂、涂料、油墨等领域，一般添加量 0.2%-1%。

产品特性

有效成份 Active Ingredient (%)	≥99.5
外观 Appearance (25℃)	蓝色液体或结晶
比重 Proportion (25℃)	1.04
折射率 Refractive Index(nd at 25℃)	1.44

- 抗黄变好;
- 效果持久;
- 相容性好;

应用领域

- 应用于胶粘剂、涂料、油墨等领域;

包装规格

- 净重 5KG、20KG/胶桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源;
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月;
- 低温或长期储存，本品可能会结晶;
- 这种结晶变化通过轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示：以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。



抖音号



视频号



公众号