

产品说明书(TDS)

改性聚酯树脂 BW 991D

产品介绍

BW 991D 是一支高耐候改性聚酯；具有优异的耐候性和耐温性能，它能作为添加树脂，改善双组份聚氨酯涂料或者别的烤漆里面增加柔韧性能，对 ABS 和 PC 具有优异的附着力。

产品特性

有效成份 (%)	80±2
外 观 (25℃)	透明液体
颜 色 (Gardner)	≤2
粘 度 (cps at 23℃)	2000-4000
酸 值 (mg KOH/g)	≤3
羟 值 (按固体份 mgKOH/g)	约 116

- 耐水煮；
- 附着力佳；
- 柔韧性优异；
- 修复性能佳；

应用领域

- 应用于汽车车衣涂料和膜材表面涂层；
- 为漆膜提供良好柔韧性与耐候性能；

包装规格

- 净重 20KG/铁桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示:以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

